



Gilet mignon pour fillette (pour débutant)

Tailles : tour de poitrine : 12 mois (**18 mois, 2 ans, 4 ans**) – 45.5 (**48, 53.5, 58.5**) cm.

Fournitures : Bernat Baby Lash, 2 (**3, 3, 4**) pelotes de 50gr de couleur rose et 1 pelote de Bernat Satin de couleur rose. Une paire d'aiguille de 5mm et 6.5mm.

Tension : 13 mailles et 18 rangs = 10cm

Instructions : Les instructions sont données pour la *plus petite taille*. Si des changements sont nécessaires pour les tailles plus grandes, les instructions seront indiquées ainsi ().

Dos : ** avec les aiguilles de 5mm et la laine Satin monter 50 (**54, 58, 62**) mailles.

1^{er} rang : [endroit de l'ouvrage] 2 endroit, *2 mailles envers, 2 mailles endroit, répéter de * jusqu'à la fin du rang. **2^e rang :** 2 mailles envers, *2 mailles endroit, 2 envers, répéter de * jusqu'à la fin du rang. Répéter les 2 derniers rangs de côtes, une fois de plus.

Avec les aiguilles de 6,5mm et la laine Baby Lash (rose) travailler comme suit : **1^{er} rang :** [endroit de l'ouvrage] 1 (**3, 2, 4**) endroit. (1 endroit, 2 ensembles endroit) 16 (**16, 18, 18**) fois. 1 (**3, 2, 4**) endroit. 34 (**38, 40, 44**) mailles. **

En commençant avec un rang envers, travailler en point jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure du début 14 (**15, 16.5, 18**) cm en finissant avec un rang à l'envers.

Pour façonner les emmanchures : rabattre 2 mailles au début des 2 rangs suivants. Puis diminuer 1 maille à chaque bout du rang suivant et de chaque rang alternatif suivant jusqu'à 24 (**28, 30, 34**) mailles. Continuer jusqu'à ce que l'emmanchure mesure 11.5 (**12.5, 14, 15**) cm en finissant avec un rang à l'envers.

Pour façonner les épaules : Rabattre 6 (**7, 8, 9**) mailles au commencement des 2 rangs suivants. Rabattre les 12 (**14, 14, 16**) mailles restantes.

Devant : Travailler de ** à ** comme pour le dos. Travailler en point jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure du début 4 rangs de moins que le dos au façonnement de l'emmanchure en finissant avec un rang à l'envers.

Pour façonner l'encolure en V : 1^{er} rang : 15 (17- 18- 20) mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit (côté encolure). **Tourner.** Laisser les mailles restantes en attente. **2^e rang :** Tricoter à l'envers. **3^e suivant :** Tricoter à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles, 2 ensemble à l'endroit. **4^e rang :** Tricoter à l'envers.

Pour façonner l'emmanchure : rang suivant : (endroit de l'ouvrage vers vous). Rabattre 2 mailles, tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. **Rang suivant :** tricoter à l'envers.. Diminuer 1 maille côté emmanchure du rang suivant et de chaque rang alternatif suivant 2 fois. EN MÊME TEMPS diminuer 1 maille côté encolure du rang suivant et de chaque 4^e rang suivant, 3 (4-4-5) fois, Il reste 6 (7-8-9) mailles. Continuer en jersey jusqu'à ce que l'emmanchure mesure la même longueur que le dos aux épaules en finissant avec un rang à l'envers. Rabattre.

Avec l'endroit de l'ouvrage vers vous, joindre le fil aux mailles en attente. **Rang suivant :** se tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. **Rang suivant :** Tricoter à l'envers. Répéter les 2 derniers rangs 1 fois de plus. Travailler comme pour le côté gauche en inversant les façonnements..

FINITION

Bordure d'encolure : Faire la couture de l'épaule droite. Avec l'endroit de l'ouvrage vers vous et les aiguille de 5mm et la laine Satin, relever et tricoter à l'endroit 23 (25-27-33) mailles en descendant l'encolure en V du devant gauche. Placer un repère (centre du devant). Relever et tricoter à l'endroit 23 (25-27-33) mailles en remontant l'encolure en V du devant droit et les 16 (20-20-22) mailles du dos . Il ya maintenant 62 (70-74-88) mailles. Travailler 4 rangs en côtes comme pour le dos en diminuant 1 maille de chaque côté du repère à chaque rang. Rabattre en ôtes (envers de l'ouvrage). Faire la couture de l'épaule gauche et de la bande d'encolure.

Bande d'emmanchure : Avec l'endroit de l'ouvrage vers vous, et les aiguille de 5 mm et la laine Satin, relever et tricoter à l'endroit 54 (58-62-66) mailles autour de l'emmanchure. Travailler 4 rangs de côtes comme pour le dos. Rabattre en côte (envers de l'ouvrage). Faire la couture des côtés